

番 号	T01004-SF02
発行日	2004年 6月 7日




納 入 仕 様 書

品名 : 冷却ユニット

型式 : FEC-1715NP

受領印欄

ご捺印の上1部返却願います。

承 認	確 認	作 成
		

改訂履歴票

記号	年月日	改訂理由	担当
	2004.6.7	新規制定	三條場
*1			

1. 適用範囲

本仕様書は 冷却ユニット について適用する。

2. 型式及び名称

本仕様書に定める製品の名称は 冷却ユニット とする。
型式は FEC-1715NP とする。

3. 仕様

一般仕様は以下の通りとする。

項 目	仕 様
種 類	冷却ユニット
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	80×104.51×45mm
冷却プレート寸法 (幅×奥行)	54×88mm
冷 却 方 式	冷却プレート
放 熱 方 式	ヒートシンクによる空冷方式(要放熱用ファン)
絶 縁 耐 圧	AC2000V, 5秒間, 漏れ電流0.5mA 以下(ヒートシンク-端子間)
絶 縁 抵 抗	DC500V, 10MΩ 以上(ヒートシンク-端子間)
使用温度範囲	0~35℃
冷却プレート温度範囲	-20~60℃
使用湿度範囲	30~85%Rh
総 質 量	約500g
保存温度範囲	-20~70℃
保存湿度範囲	10~90%Rh 但し、結露なきこと。
最大吸熱量 (周囲温度: 25℃)	20W(温度差:0℃)
最大温度差 (周囲温度: 25℃)	44℃(吸熱量:0W)
定格電圧・電流	DC12V 5A
ユニット構造	T01004-04-AD04の通り

4. 保証期間

製品の保証期間は納入後1年とする。

5. 修理

上記保証期間に生じた故障に対しては無償交換とする。但し、故障の原因が使用上及び取り扱い上の不備等による場合は有償交換とする。

6. メンテナンスサービス等について

保証内外に関わらず、出張修理は行わず、引き取り修理とする。
また、本製品は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。
当社は、本製品に関し海外での保守サービス及び技術サポートなどは行っておりません。

7. 補修部品保有期間

製造打ち切り後、7年とする。